


CARPINTERÍA: P6		UBICACIÓN	CANTIDAD		CARPINTERÍA: P6A		UBICACIÓN	CANTIDAD		CARPINTERÍA: P7		UBICACIÓN	CANTIDAD		CARPINTERÍA: P8		UBICACIÓN	CANTIDAD		CARPINTERÍA: P8A		UBICACIÓN	CANTIDAD	
		CIRCULACION	IZQUIERDA	DERECHA			INTERIOR:LAB KIT DIAGNOSTICO	IZQUIERDA	DERECHA			CIRCULACIÓN	IZQUIERDA	DERECHA			CAMARA CALIENTE	IZQUIERDA	DERECHA			KIT DIAGNOSTICO	IZQUIERDA	DERECHA
			4	4				3	4				1	-				1	-				1	-
PLANTA																								
EXTERIOR																								
INTERIOR																								
VISTA																								
UMBRAL DE ACERO INOX. H.:150MM																								
HOJA Y MARCO	PERFIL ALUMINIO TIPO A30 NEW DE ALUAR																							
PREMARCO	TUBO ESTRUCTURAL 100X50MM																							
SELLADOR	SELLADOR DE SILICONAS DE CURADO NEUTRO																							
FORMA DE ABRIR	2 HOJAS DE REBATIR. HOJA DE ABRIR PPAL PERIL TIPO A30NEW DE ALUAR C/VIDRIO LAMINADO 4+4. HOJA DE ABRIR APOYO CIEGA: PERIL TIPO A30NEW DE ALUAR																							
HERRAJES	ACCESORIOS: BURLETES, FELPAS, FALLEBAS, TRABAS Y CERRADURAS LOS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA																							
VIDRIOS	LAMINADO INCOLORO 4+4mm CON VINILO ESMERILADO																							
OBSERVACIONES	TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERÁN SER VERIFICADAS EN OBRA. CONSIDERAR AJUSTES CONSTRUCTIVOS NECESARIOS, CON DESPLOME MÁXIMO DE HORMIGÓN DE 1,5cm. TODOS LOS ELEMENTOS DE LAS CARPINTERÍAS DEBERÁN RESPONDER A LOS REQUERIMIENTOS DEL P.E.T. Y VERIFICAR A UNA PRESION DE VIENTO DE 170 Kg/m2																							
PLANTA																								
EXTERIOR																								
INTERIOR																								
VISTA																								
UMBRAL DE ACERO INOX. H.:150MM																								
HOJA Y MARCO	PERFIL ALUMINIO TIPO A30 NEW DE ALUAR																							
PREMARCO	TUBO ESTRUCTURAL 100X50MM																							
SELLADOR	SELLADOR DE SILICONAS DE CURADO NEUTRO																							
FORMA DE ABRIR	2 HOJAS DE REBATIR																							
HERRAJES	ACCESORIOS: BURLETES, FELPAS, FALLEBAS, TRABAS Y CERRADURAS LOS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA																							
VIDRIOS	LAMINADO INCOLORO 4+4mm CON VINILO ESMERILADO																							
OBSERVACIONES	TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERÁN SER VERIFICADAS EN OBRA. CONSIDERAR AJUSTES CONSTRUCTIVOS NECESARIOS, CON DESPLOME MÁXIMO DE HORMIGÓN DE 1,5cm. TODOS LOS ELEMENTOS DE LAS CARPINTERÍAS DEBERÁN RESPONDER A LOS REQUERIMIENTOS DEL P.E.T. Y VERIFICAR A UNA PRESION DE VIENTO DE 170 Kg/m2																							
PLANTA																								
EXTERIOR																								
INTERIOR																								
VISTA																								
UMBRAL DE ACERO INOX. H.:150MM																								
HOJA Y MARCO	PERFIL ALUMINIO TIPO A30 NEW DE ALUAR																							
PREMARCO																								
SELLADOR	SELLADOR DE SILICONAS DE CURADO NEUTRO																							
FORMA DE ABRIR	2 HOJAS DE REBATIR																							
HERRAJES	ACCESORIOS: BURLETES, FELPAS, FALLEBAS, TRABAS Y CERRADURAS LOS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA																							
VIDRIOS	LAMINADO INCOLORO 4+4mm CON VINILO ESMERILADO																							
OBSERVACIONES	TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERÁN SER VERIFICADAS EN OBRA. CONSIDERAR AJUSTES CONSTRUCTIVOS NECESARIOS, CON DESPLOME MÁXIMO DE HORMIGÓN DE 1,5cm. TODOS LOS ELEMENTOS DE LAS CARPINTERÍAS DEBERÁN RESPONDER A LOS REQUERIMIENTOS DEL P.E.T. Y VERIFICAR A UNA PRESION DE VIENTO DE 170 Kg/m2																							
PLANTA																								
EXTERIOR																								
INTERIOR																								
VISTA																								
UMBRAL DE ACERO INOX. H.:150MM																								
HOJA Y MARCO	PERFIL ALUMINIO TIPO A30 NEW DE ALUAR																							
PREMARCO																								
SELLADOR	SELLADOR DE SILICONAS DE CURADO NEUTRO																							
FORMA DE ABRIR	2 HOJAS DE REBATIR																							
HERRAJES	ACCESORIOS: BURLETES, FELPAS, FALLEBAS, TRABAS Y CERRADURAS LOS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA																							
VIDRIOS	LAMINADO INCOLORO 4+4mm CON VINILO ESMERILADO																							
OBSERVACIONES	TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERÁN SER VERIFICADAS EN OBRA. CONSIDERAR AJUSTES CONSTRUCTIVOS NECESARIOS, CON DESPLOME MÁXIMO DE HORMIGÓN DE 1,5cm. TODOS LOS ELEMENTOS DE LAS CARPINTERÍAS DEBERÁN RESPONDER A LOS REQUERIMIENTOS DEL P.E.T. Y VERIFICAR A UNA PRESION DE VIENTO DE 170 Kg/m2																							
PLANTA																								
EXTERIOR																								
INTERIOR																								
VISTA																								
UMBRAL DE ACERO INOX. H.:150MM																								
HOJA Y MARCO	PERFIL ALUMINIO TIPO A30 NEW DE ALUAR																							
PREMARCO	TUBO ESTRUCTURAL 100X50MM																							
SELLADOR	SELLADOR DE SILICONAS DE CURADO NEUTRO																							
FORMA DE ABRIR	2 HOJAS DE REBATIR																							
HERRAJES	ACCESORIOS: BURLETES, FELPAS, FALLEBAS, TRABAS Y CERRADURAS LOS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA																							
VIDRIOS	LAMINADO INCOLORO 4+4mm CON VINILO ESMERILADO																							
OBSERVACIONES	TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERÁN SER VERIFICADAS EN OBRA. CONSIDERAR AJUSTES CONSTRUCTIVOS NECESARIOS, CON DESPLOME MÁXIMO DE HORMIGÓN DE 1,5cm. TODOS LOS ELEMENTOS DE LAS CARPINTERÍAS DEBERÁN RESPONDER A LOS REQUERIMIENTOS DEL P.E.T. Y VERIFICAR A UNA PRESION DE VIENTO DE 170 Kg/m2																							

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA



Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación



Obra: Proyecto de Remodelación y Ampliación
Servicio Fisiopatología y Servicio Enterobacterias
DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOGIA

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
A.N.L.I.S.

Título:
PUERTAS.ALUMINIO

Plano:

Serie: CARPINTERIAS

Escala: 1:50 Revision: R2 Archivo: FPB-K25.DWG

27