

ANEXO II

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

NUMERO DE RENGLONES

1- Kit periférico p/pc componentes auricular y micrófono:

Almohadillas resistentes y cómodas para la cabeza y orejas, con tacto suave y uso cómodo.

- Sensibilidad: 122 db \pm 10%
- Rango de respuesta de frecuencia: 20 - 20Hz
- Impedancia: 22 \pm 10%
- Longitud del cable 1.8 m
- Conector jack de 3,5 mm para audio/micrófono

2- Patch-cords tipo utp cat 6 long de cuerpo 0,6m:

Categoría del cable de red: Categoría 6

Largo: 60 cm

Incluye conectores: Sí

Conector de entrada: RJ-45

Conector de salida: RJ45

Ambiente: Interior

3- Discos rigidos velocidad media acceso 6gbps controlador disco sata 3 capacidad 500 gb tipo estado solido:

Capacidad: 500 GB

Interfaces: SATA III

Factor de forma: 2.5"

Tecnología de almacenamiento: SSD

Aplicaciones: PC, Notebook

4- Cables utp aislación PVC norma ansi/tia/eia-568-C.2 cat 6 tipo interno

Características generales:

Tipo de producto: Cable de par trenzado

Tipo de cable: UTP

Tipo de conductor: Solido

Cantidad de conductores: 8

Categoría: 6

Características físicas:

Color: Gris

Largo: 304.8 m \pm 10%

Diámetro sobre cubierta: 0.978 mm

Calibre por conductor: 24 AWG

Embalaje: Bobina en caja

Características eléctricas:

Impedancia: 100 ohm

Rigidez dieléctrica: 1500 Vac | 2500 Vdc

Velocidad nominal de propagación: 67%

Frecuencia de funcionamiento máxima: 250 MHz

Voltaje de funcionamiento: 80 V

5- Cables utp tipo externo cat 6 norma tia/eia 568 aislación PVC

Categoría: 6 Gigalan

Metros: 305

Ambiente: Exterior/Interior

Material: 100% Cobre

6- Webcams resolución 1920 x 1080pxl formato de captura MJPEG y H264 interfaz usb

Resolución máxima de vídeo: 1920 x 1080

Tipo de resolución máxima de video: Full HD

Interfaces: USB 2.0

Funciones: Micrófono incorporado

Es apto para videoconferencia: Sí

Sistemas operativos mínimos requeridos: macOS 10.10, Chrome OS, Xbox One, Android 5.0, Windows 8

Cuadros máximos por segundo: 30 FPS

Zoom: 1.2x

Dispositivos recomendados: PC de escritorio, Notebook

Accesorios incluidos: Clip con montaje en trípode, Manual

Ángulo de visión: 78°

plug and play: Sí

7- Kit periféricos p/pc componentes parlantes

Potencia de salida: 6 W rms

Tipos de filtro del parlante: Activo pasivo

Configuración de canales: 2.0

Respuesta mínima en frecuencia - Respuesta máxima en frecuencia

160 Hz - 18 kHz

Cantidad de parlantes: 2

Conector de entrada: USB, Auxiliar, plug

8- Kit periféricos p/pc componentes pendrive

Capacidad de almacenamiento de 64GB.

Conectividad USB 3.2 Gen 1

Tipo de conector: USB-A.

9- Kit periféricos p/pc componentes pendrive

Capacidad de almacenamiento de 128GB.

Conectividad USB 3.2 Gen 1

Tipo de conector: USB-A.

10- Discos rigidos velocidad media acceso 5400 rpm controlador disco sata 3 capacidad 8tb tipo interno

Disco Rígido 8tb 3,5" 5400 rpm
Interfaz de conexión: SATA III.
Optimizado para configuraciones RAID.
Apto para NVR y RAID.

11- Discos rigidos velocidad media acceso 6gbps controlador disco usb 3.0 capacidad 2tb tipo externo portatil

Tamaño de 2.5 ".
Es compatible con Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, MacOS 10.15, MacOS 10.14, MacOS 10.13, MacOS 10.12.
Interfaces de conexión: USB 2.0 y USB 3.0.
Apto para PC y Notebook.

12- Discos rigidos velocidad media acceso 6gbps controlador disco M.2 capacidad 500gb tipo estado solido

Con tecnología 3D NAND.
Compatible con Windows.
Interfaz de conexión: PCIe 3.0.
Apto para PC.

13- Memorias ram tipo ddr4 ram capacidad 4gb paridad SIN velocidad 2666 tipo de conexión interna

Memoria con formato UDIMM.
velocidad de 2666 MHz.
Apta para computadoras de escritorio.

14- Bancos de memoria tipo ddr3 capacidad 4gb paridad SIN velocidad 1600 MHZ tipo de conexión ddr3

tecnología DDR3 SDRAM.
Memoria con formato DIMM.
velocidad de 1600 MHz.
Apta para computadoras de escritorio.
tasa de transferencia de 12800 MB/s.

15- Bancos de memoria tipo ddr3 capacidad 8gb paridad CL10 velocidad 1600 MHZ tipo de conexión 240PIN

tecnología DDR3.

formato DIMM.
velocidad de 1600 MHz.
Apta para computadoras de escritorio.
tasa de transferencia de 10600 MB/s

16- Bancos de memoria tipo sdram capacidad 16gb paridad ECC registrada velocidad 2400 MHZ tipo de conexión interna

tecnología DDR4 SDRAM.
formato UDIMM.
velocidad de 2400/2600 MHz.
Apta para computadoras de escritorio.
tasa de transferencia de 21300 MB/s.
Compatible con AMD Ryzen, Intel.

17- CONECTORES ADAPTADORES; TIPO: PLUG RJ45

Adaptador de red USB 3.0 a Gigabit Ethernet
- Interfaz de Entrada: 1 puerto Ethernet RJ45 de 10/100/1000 Mbps
- Interfaz de Salida: 1 puerto USB 3.0
Plug and Play en Nintendo Switch, Windows 10/8.1 y SO Linux

18- Placa de red tipo wifi externa p/puerto usb

Tecnología de conectividad: WLAN
Tasa de transferencia de datos: 300 MB/s
Interfaz: USB
Tipo de antena: Antena interna
Con indicador LED: Sí
Estándares: IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b
Seguridad inalámbrica: 64/128 WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK/802.1X
Modos inalámbricos: Ad hoc / Modo infraestructura
Sensibilidad de recepción: 30M: -68dBm@10% PER/108M: -68dBm@10% PER/54M: -68dBm@10% PER/11M: -85dBm@8% PER/6M: -88dBm@10% PER/1M: -90dBm@8% PER
Tipos de frecuencias: 2.4 GHz - 2.4835 GHz

19- Conectores diámetro 5/8 pulg material aluminio tipo americano rj45 – - Ficha conector Macho RJ45 CAT6

Características:

- Ficha conector Macho RJ45 CAT6
- Para utilizar en Cable de Red
- Bolsa 100 unidades (5 bolsas)
- Doble contacto

20- Pad de mouse largo por ancho 27 x 22,5 cm

Anatómica con apoya brazo
Tamaño del mouse pad mediano
Largo x Ancho 27 cm x 22.5 cm(aprox)
Espesor 5 mm
Materiales: Gel,Neoprene,Silicona
Es antideslizante: Sí
Con apoya muñeca: Sí

21- Pila seca medida AAA tensión 1.5 V tipo alcalina

22- Pila seca tipo convencional medida AA tensión 1.5 V

**23- Bases tomacorriente intensidad 10^a n1 de polos 3 tensión 220V uso p/exterio tipo
zapatilla c/interruptor corriente 10^a cant de polos 3**

Zapatilla de calidad
4 tomacorrientes,
Largo del cable 3 metros
Interruptor térmico
Contactos y conexión de bronce
Carga Máxima 2200w
Tecla encendido/apagado

24- Patch-cords tipo utp cat 6 long de cuerpo 1,8 m:

Categoría del cable de red: Categoría 6
Largo: 180 cm
Incluye conectores: Sí
Conector de entrada: RJ-45
Conector de salida: RJ45
Ambiente: Interior

25- Cables conectores función hdmi revestimiento goma transmisión digital

Tipo de producto: Cable
Cantidad de conectores de entrada: 1
Cantidad de conectores de salida: 1
Conector de entrada: HDMI
Conector de salida: HDMI
Género del conector de entrada: Macho
Género del conector de salida: Macho
Material de revestimiento del conector: Oro

26- Pinzas crimpadoras tipo Rj45/11/22

Características
Corta, pela y Crimpea conectores RJ11- RJ22- RJ45 4, 6 y 8 pines

Compresión por Crique
Usos
Crimpea, corta y pela
Envase : Blister
Material : Acero Carbono

27- Juego de destornilladores cant piezas 6 tipo plana - Philips componentes 6

28- Tester

Tamaño: 190mm x 90mm x 30mm/7.5x3.5x1.9 pulgadas
máxima tensión entre los terminales y la conexión a tierra: 1000DC o 700VAC
protección fusible: F 200mA/250 V
potencia: 9 V de la batería, NEDA 6F22 1604 Or
pantalla: LCD
temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40
temperatura de almacenamiento:-10 ~ 50
AC Voltaje (V): 200mV, 2 V, 20 V, 200 V, 700 V
DC Voltaje (V): 200mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V
Corriente ALTERNA (A): \$ number ma, \$ number ma, \$ number ma, \$ number A
Corriente DC (A): \$ number ma, \$ number ma, \$ number ma, \$ number A
resistencia (Ohmios): 200, 2 k, 20 k, 200 k, 2 M, 20 M, 200 M, 2000 M
capacitancia (F): 2nF, 20nF, 200nF, 2 uF, 200 uF

29- Kit periféricos p/pc componentes teclado y mouse

Resolución del sensor del mouse: 1200 dpi
Conexión del teclado: USB
Conexión del mouse: USB

30- Conectores diámetro 5/8 pulg material aluminio tipo americano RJ45

Rj45 Plug Conector Cat 6 Pasante Canalizado Red Utp
Características:
- Ficha conector Macho RJ45 CAT6
- Para utilizar en Cable de Red
- Bolsa pack 500 unidades (5 bolsas)
- Doble contacto