

ANEXO II

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REGLÓN Nº 1

COD. 433-6616-12

DESCRIPCIÓN: AUTOCLAVES ELÉCTRICOS; TIPO: AUTOMÁTICO, INDIC. TEMP: DIGITAL, CAPACIDAD: 150 L, ALIMENTACION: 220 V

CARACTERÍSTICAS:

Autoclave Eléctrica Vertical. Capacidad: 150 litros Máxima Presión de trabajo: 0.22 MPa. Máxima Temperatura de Trabajo: 134 °C. -Precisión: +/- 1 °C. Timer: 0 – 60 minutos. Control de Presión: 109 – 134 °C; 0.04 – 0.22 MPa. Potencia: 6 Kw. Alimentación: 220V/50Hz. Dimensiones Totales: 670 x 690 x 1130 mm (L x W x H mm). Dimensiones de la cámara: 510 x 740 mm. Peso: 135 Kg. Para esterilización de materiales de laboratorio, instrumental quirúrgico, vidrio y medios de cultivo. La estructura deberá ser de buen acero inoxidable y que cumpla con las normas de la CE.

Debe Incluir: acarreo, entrega, instalación del equipo, puesta en marcha. Garantía mínima 1 año.

Observaciones: Se solicita indicar marca ofertada y adjuntar folleto ilustrativo del producto cotizado.

Se requiere de "Visita de Obra" y puesta en funcionamiento por parte del Proveedor.

REGLÓN Nº 02

COD. 433-8783-27

DESCRIPCIÓN: CABINAS DE BIOSEGURIDAD; TIPO PCR - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - VOLUMEN 340L - GUANTES SIN -FILTRO SIN - ACCESORIO 117.9 DE ANCHO

CARACTERÍSTICAS:

Cabina de preparación de muestras para ensayos de PCR, facilita la tarea y brinda seguridad en el tratamiento de las muestras. Incluye un práctico portapipetas como accesorio y estante interior. Totalmente fabricada con acero inoxidable 304 y vidrio templado de 6mm.

Superficie de trabajo: Ancho 650 mm, profundidad 550 mm, altura 760mm. Piso y pared del fondo de acero inoxidable reforzado (ANSI 304). Frente y laterales de vidrio templado de alta dureza (6 mm). Estante interior de vidrio templado de alta dureza, ajustable. Módulo superior de chapa reforzada con tratamiento epoxi inalterable. Modular, totalmente desarmable Amplio acceso frontal con

dos puertas abatibles. Luz blanca (2 tubos LED de 36w) para trabajar. Luz UV (Temporizada). (2 tubos germicidas UV-C 36W). Timer ajustable para la luz UV. Corte automático de la luz UV al abrir la puerta o encender la luz blanca. Protección eléctrica integral termomagnética. Tomacorriente interior para conexión de accesorios (max.10 A). Con un porta pipetas universal en su interior. 220 V - 50/60 Hz. Garantía 2 años

Observaciones: Se solicita indicar marca ofertada y adjuntar folleto ilustrativo del producto cotizado.